

仕様表

タイプ		3口IH 鉄・ステンレス対応		
型式	レンジフードファン連動 HT-L7STF(S) シルバー 244,000円* (税別)			
トッププレート幅	60cm			
本体写真	 特定安全IH調理器 適合品			
トッププレート	フラットトッププレート			
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	● オールメタル対応IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター		
	グリルヒーター	 シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW		
火力調節	左右IH	100W相当～3.0kW、10段階：タッチキー式		
	中央IH	100W相当～1.6kW、7段階*1：タッチキー式		
	グリル	手動 740W相当、920W相当、1.2kW、3段階：タッチキー式		
使いやすい機能	カラー液晶	—		
	ワンタッチ火力ボタン	—		
	グリル操作部表示	LED(上面操作)		
	音声ガイド(標準/詳細)	—		
設計心	光・温度センサー	● 光・温度センサー		
便利な機能	適温調理/適温調理サポート		● 2メニュー(炒め物・焼き物、揚げ物：油量200～800g) 30種類*2 / —	
	便利メニュー	煮込み/麺ゆで	● 中央IH / —	
		炊飯/保温/湯沸かし	— / — / —	
	グリル調理	ラク旨グリル	魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き) 14種類*2
			焼き物	● 1メニュー(肉・野菜) 9種類*2
			過熱水蒸気	● 1メニュー(揚げ物温め) 7種類*2
			ノンフライ	—
			蒸し物(専用フタ)	—
			冷凍食品	—
		手動調理	● 1メニュー(手動) 5種類*2	
		ラク旨オープン	オープン	—
			魚煮つけ(姿煮:専用フタ)	—
			水なし調理(専用フタ)	—
	冷凍食品		—	
	手動調理	—	—	
タイマー：残り時間*3/経過時間	● 選択1か所：IH9時間、グリル29分 / —			
快適	グリル	脱煙・水なし	— (水なし)	
	運転音*4	アルミ・銅鍋	—	
		鉄・ステンレス鍋	約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*5 / —			
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m ☺			
外形寸法(幅×奥行×高さ)	599×560×236mm(組込み高さ220mm)			
グリル寸法(幅×奥行×高さ)	272×369×111mm(有効高さ55mm*6)			
質量	約19.0kg			
付属品	ラク旨グリル			

*1 中央IHとグリルは同時使用できません。*2 取扱説明書に掲載されているレシピの数です。*3 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。「煮込み」使用時は2時間まで。
 *4 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準値を使用)。*5 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
 *6 食材や使用する器の高さは40mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくホームページ上の取扱説明書(<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページ<https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)