

# 仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH 鉄・ステンレス対応				3口IH 鉄・ステンレス対応		
	型式	レンジフードファン連動 HT-M9XTWF(W) パールホワイト 336,000円 <sup>※</sup> (税別)	レンジフードファン連動 HT-M9XTF(W) パールホワイト 316,000円 <sup>※</sup> (税別)	レンジフードファン連動 HT-M8STWF(S) シルバー 296,000円 <sup>※</sup> (税別)	レンジフードファン連動 HT-M8STF(S) シルバー 276,000円 <sup>※</sup> (税別)	レンジフードファン連動 HT-M8AKTWF(K) ディープブラック 296,000円 <sup>※</sup> (税別)	レンジフードファン連動 HT-M8AKTF(K) ディープブラック 276,000円 <sup>※</sup> (税別)
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	特定安全 IH 調理器 適合品 大火力3口IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHマーケティングセンター		特定安全 IH 調理器 適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHマーケティングセンター		特定安全 IH 調理器 適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHマーケティングセンター		
トッププレート	フラットトッププレート/薄形フレーム						
ヒーターの種類	左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター						
	グリルヒーター シーズヒーター、(上) 1.4kW・(下) 1.2kW(触媒ヒーター 250W)						
火力調節	左右IH	100W相当~3.2kW、12段階：ガラスタッチ式					
	中央IH	100W相当~2.0kW、10段階：ガラスタッチ式	100W相当~1.6kW、9段階：ガラスタッチ式				
使いやすい機能	カラー液晶	● 左・右・中央IH4色			● 左・右・中央IH1色		
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右 IH					
グリル操作部表示	LED						
音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節						
設定	光・温度センサー ● 光・温度センサー						
便利機能	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200~800g) 80種類 <sup>*1</sup> / 2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)		● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200~800g) 80種類 <sup>*2</sup> / —			
	便利メニュー	煮込み/麵ついで ● 左・右 IH / ● 左・右 IH					
グリル調理	オート調理	炊飯/保温/湯沸かし	● 中央 IH / ● 中央 IH / ● 中央 IH				
		魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)			22種類 <sup>*1</sup>	
		焼き物	● 2メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ)			9種類 <sup>*1</sup>	
		過熱水蒸気	● 3メニュー(鶏のグリル、切身・干物、揚げ物温め)		14種類 <sup>*2</sup>	● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め) 14種類 <sup>*1</sup>	
		ノンフライ	● 1メニュー(ノンフライ) 29種類 <sup>*1</sup>				
	手動調理	蒸し物(専用フタ)	—				
		冷凍食品	—				
		手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)				10種類 <sup>*1</sup>
		オープン	—				
		魚煮つけ(姿煮:専用フタ)	● 1メニュー(魚煮つけ) 4種類 <sup>*1</sup>				
手動調理	水なし調理(専用フタ)	—					
	冷凍食品	—					
	パン(専用フタ)	—					
タイマー:残り時間 <sup>*2</sup> /経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分 / IH60分						
快適	グリル	脱煙・水なし ●					
	運転音 <sup>*3</sup>	アルミ・銅鍋 鉄・ステンレス鍋 約 39 / 35 / 30dB (火力により3段階に変わります。)					
電圧、総消費電力/節電モード		単相 200V-5.8kW <sup>*4</sup> / 総消費電力を 4.8kW、4.0kWに切替可					
プラグ容量、コード		単相 200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤコード、長さ 0.7m ☺					
外形寸法(幅×奥行×高さ)		750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	600×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	600×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	
グリル寸法(幅×奥行×高さ)		● ビッグ庫内 280×360×124mm (庫内上面から皿底面までの高さ: ラク旨グリル 59mm、ラク旨オープン 75mm <sup>*5</sup> )					
質量		約 22.0kg	約 21.0kg	約 22.0kg	約 21.0kg	約 22.0kg	
付属品		ラク旨グリル、ラク旨オープン (料理集は取扱説明書に掲載)					

\*1 Web レシピで紹介しているレシピの数です。\*2 火力「6」以上は最長1時間まで。IH 便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ついで」は30分まで。\*3 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。\*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*5 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくホームページ上の取扱説明書(<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページ <https://www.jema-net.or.jp/japanese/ha/shoubou/>)