

仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH				
	ダブルオールメタル対応		鉄・ステンレス対応		
型式	コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M350KTWF(K) プレミアムブラック 469,000円 [★] (税別)		コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M150KTWF(K) プレミアムブラック 400,000円 [★] (税別)		
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真					
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム] / 薄形フレーム				
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	ピュアなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)			
	グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)			
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、12段階：ガラスタッチ式			
	中央IH	100W相当～2.0kW、10段階：ガラスタッチ式			
使いやすい機能	カラー液晶	● 左・右・中央IH4色			
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH			
	グリル操作部表示	フルドット液晶			
	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節			
設定中心	光・温度センサー	● 光・温度センサー			
便利な機能	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200~800g)80種類*1/2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)			
	便利メニュー	煮込み/麵ゆで	● 左・右IH / ● 左・右IH		
		炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH		
		グリル調理	魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)	
	焼き物		● 3メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ、貝焼き)		13種類*1
	過熱水蒸気		● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め)		14種類*1
	ノンフライ		● 3メニュー(フライ、から揚げ、天ぷら)		31種類*1
	蒸し物(専用フタ)		● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シュウマイ)		16種類*1
	冷凍食品		● 6メニュー(から揚げ、コロケ、焼きおにぎり、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き)		6種類*1
	手動調理		● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)		10種類*1
	ラク旨オープン	オープン	● 4メニュー(ローストビーフ、焼き豚、グラタン、ピザ)		9種類*1
		魚煮つけ(姿煮:専用フタ)	● 2メニュー(姿煮、切身煮つけ)		7種類*1
		水なし調理(専用フタ)	● 6メニュー(肉じゃが、豚バラ大根、マーボーなす、八宝菜、筑前煮、豚肉と白菜のミルフィーユ)		6種類*1
		冷凍食品	● 1メニュー(チャーハン)		1種類*1
		パン(専用フタ)	● 2メニュー(パン発酵・焼き、パン焼き)		23種類*1
手動調理	● 5メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80~280℃、グリル上下、グリル上、グリル下)			62種類*1	
タイマー:残り時間*2/経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分 / IH60分				
快適	グリル	脱煙・水なし	●		
	運転音*3	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)	—	
		鉄・ステンレス鍋	約38/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V=5.8kW*4 / 総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可				
プラグ容量、コード	単相200V用、250V=30A(接地極付き)3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m ☺				
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	
	● ビッグ庫内 280×360×124mm (庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*5)				
質量	約30.0kg	約29.0kg	約23.0kg	約22.0kg	
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン、専用フタ、クッキングガイド				

*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。*2 火力「6」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。
 *3 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*5 ラク旨グリルは食材器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。
 ○上記に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。
 ○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)