



タイプ		3口IH 鉄・ステンレス対応											
型 式	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込) [※] 430,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込) [※] 410,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N9STWF(S) シルバー 418,000円(税込) [※] 380,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N9STF(S) シルバー 396,000円(税込) [※] 360,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N8STWF(S) シルバー 385,000円(税込) [※] 350,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N8STF(S) シルバー 363,000円(税込) [※] 330,000円(税別) [※]		
	レンジフードファン連動 HT-N100KTWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込) [※] 440,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N100KTF(K) プレミアムブラック 462,000円(税込) [※] 420,000円(税別) [※]						レンジフードファン連動 HT-N8KTWF(K) ブラック 385,000円(税込) [※] 350,000円(税別) [※]		レンジフードファン連動 HT-N8KTF(K) ブラック 363,000円(税込) [※] 330,000円(税別) [※]		
トッププレート幅		75cm		60cm		75cm		60cm		75cm		60cm	
本体写真		 ※写真はHT-N100STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		 特定安全IH調理器 適合品 ※写真はHT-N9STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		 特定安全IH調理器 適合品 ※写真はHT-N9STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		 特定安全IH調理器 適合品 ※写真はHT-N8STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		 特定安全IH調理器 適合品 ※写真はHT-N8STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		 特定安全IH調理器 適合品 ※写真はHT-N8STWF(S) 火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは	
トッププレート		フラットプレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート/薄形フレーム【ブラック】	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH												
	グリルヒーター	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW											
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、9段階：[ガラスタッチ式]											
	中央IH	100W相当～2.0kW、8段階：[ガラスタッチ式]											
使いやすい機能	グリル	上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：[ガラスタッチ式]											
	上面操作部表示	フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ											
使いやすい機能	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH											
	グリル操作部表示	上面操作部表示と共用											
タイマー・残り時間*1/経過時間	音声ガイド	● (標準モード／詳細モード)											
	タイマー：残り時間*1/経過時間	● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分／IH 60分											
光・温度センサー	光・温度センサー	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH											
	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) ● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)											
第1煎みメニュー	煮込み/燗ゆで	● 左・右IH／ ● 左・右IH											
	炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH／ ● 中央IH／ ● 中央IH											
便利な機能	ラク旨グリル	オート調理 ● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め											
	手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル						● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃)					
ラク旨オープン	オート調理	● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め											
	手動調理	● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃)											
連携調理		●											
フラット庫内		● (左右側面・奥面：フッ素コート)											
温度低減ドア		●											
快適	グリル	●											
	脱煙機能	●											
連転音*2	煙抑制制御	● (丸焼きメニュー調理時)											
	アルミ・銅鍋	—											
鉄・ステンレス鍋		約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)											
電圧・総消費電力/節電モード		単相200V・5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可											
プラグ容量、コード		単相200V用、250V・30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m☺											
外形寸法(幅×奥行×高さ)		750×546×232mm(箱込み高さ220mm)		600×546×232mm(箱込み高さ220mm)		750×546×232mm(箱込み高さ220mm)		600×546×232mm(箱込み高さ220mm)		750×546×232mm(箱込み高さ220mm)		600×546×232mm(箱込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)	
質 量		約22.0kg		約21.0kg		約21.0kg		約20.0kg		約21.0kg		約20.0kg	
付属品		ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)											

*1 火力「6」以上(N100T・N9T・N8Tシリーズは火力「4」以上)は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「燗ゆで」はに切り替え可能です。 *2 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ60mm以内、ラク旨オープン(標準・冷凍)は食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。 *3 ラク旨グリルは食値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから抑えてもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれて25とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調

3口IH		3口IH		3口IH		3口IH	
ダブルオールメタル対応		ダブルオールメタル対応		オールメタル対応		鉄・ステンレス対応	
スマホとつながる コネクテッド家電		HT-M300XTWF(W) レンジフードファン連動 537,900円(税込) [※] 489,000円(税別) [※]		HT-M300XTF(W) レンジフードファン連動 515,900円(税込) [※] 469,000円(税別) [※]		HT-M200XTWF(W) レンジフードファン連動 495,000円(税込) [※] 450,000円(税別) [※]	
HT-M350KTWF(K) レンジフードファン連動 559,900円(税込) [※] 509,000円(税別) [※]		HT-M350KTF(K) レンジフードファン連動 537,900円(税込) [※] 489,000円(税別) [※]		HT-M300HTWF(H) レンジフードファン連動 526,900円(税込) [※] 479,000円(税別) [※]		HT-M200XTF(W) レンジフードファン連動 473,000円(税込) [※] 430,000円(税別) [※]	
HT-M350KTF(K) レンジフードファン連動 537,900円(税込) [※] 489,000円(税別) [※]		HT-M300HTF(H) レンジフードファン連動 504,900円(税込) [※] 459,000円(税別) [※]		HT-M200HTWF(H) レンジフードファン連動 484,000円(税込) [※] 440,000円(税別) [※]		HT-M200HTF(H) レンジフードファン連動 462,000円(税込) [※] 420,000円(税別) [※]	
75cm		60cm		75cm		60cm	
							
※写真はHT-M350KTWF(K) 特定安全IH調理器適合品		※写真はHT-M300XTWF(W) 特定安全IH調理器適合品		※写真はHT-M200XTWF(W) 特定安全IH調理器適合品		※写真はHT-M150KTWF(K) 特定安全IH調理器適合品	
火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは		火加減マイスター ※火加減マイスターは ※火加減マイスターは	
フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】	
							
鍋鳴り音配慮(左右IH) ビュナなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		鍋鳴り音配慮(左右IH) ビュナなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		鍋鳴り音配慮(左右IH) ビュナなIH加熱 オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		鍋鳴り音配慮(左右IH) ビュナなIH加熱 オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)	
シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)							
100W相当～3.2kW、12段階：[ガラスタッチ式]							
100W相当～2.0kW、10段階：[ガラスタッチ式]							
上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/下：900W相当・600W相当・300W相当							
4色カラー液晶：左・右・中央IH							
● 左・右IH							
フルドット液晶(前面操作パネル)							
● (標準モード/詳細モード)							
● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル30分、オープン90分/ IH 60分							
● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH							
● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)							
● 左・右IH/ ● 左・右IH							
● 中央IH/ ● 中央IH/ ● 中央IH							
● 21メニュー：魚焼き(3メニュー)、焼き物(3メニュー)、過熱水蒸気(3メニュー)、 ノンフライ(3メニュー)、蒸し物(3メニュー)、冷凍食品(6メニュー)							
● 3メニュー：グリル上下、グリル上、グリル下							
● 15メニュー：オープン(4メニュー)、魚煮つけ(2メニュー)、 水なし調理(6メニュー)、冷凍食品(1メニュー)、パン(2メニュー)							
● 5メニュー：トースト、オープン(13段階温度設定80～280℃)、 グリル上下、グリル上、グリル下							
—							
—							
●							
●							
●							
—							
約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)							
約38/35/30dB(火力により3段階に変わります。)							
単相200V-5.8kW ^{*3} /総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可							
単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m [㊦]							
750×554×233mm (箱込み高さ220mm)	600×554×233mm (箱込み高さ220mm)	750×554×233mm (箱込み高さ220mm)	600×554×233mm (箱込み高さ220mm)	750×554×233mm (箱込み高さ220mm)	600×554×233mm (箱込み高さ220mm)	750×554×233mm (箱込み高さ220mm)	600×554×233mm (箱込み高さ220mm)
280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm ^{*5})							
約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約28.0kg	約27.0kg	約23.0kg	約22.0kg
ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)、専用フタ、クッキングガイド							

*1 火力「6」以上(N100T・N9T・N8Tシリーズは火力「4」以上)は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「燗ゆで」はに切り替え可能です。 *2 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。 *3 ラク旨グリルは食値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから抑えてもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれて30分まで。 *2 連転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。 *3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kW材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープン(標準・冷凍)は食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。 *4 ラク旨グリルは食値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから抑えてもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれて25とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調

タイプ		3口IH 鉄・ステンレス対応	2口IH 鉄・ステンレス対応	2口IH 据置 鉄・ステンレス対応
型 式		レンジフードファン連動 HT-M7STF(S) シルバー 312,400円(税込) [*] 284,000円(税別) [*]	HT-40SC シルバー 223,300円(税込) [*] 203,000円(税別) [*]	HT-40C ブラック 212,300円(税込) [*] 193,000円(税別) [*]
トッププレート幅		60cm	45cm	59cm
本体写真		 特定安全IH調理器 適合品	 特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-40SC	 特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-33AG(K)
トッププレート		フラットトッププレート		
ヒーターの種類				
左右IH・中央IH		● オールメタル対応IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター		
グリルヒーター		シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW	—	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW
左右IH		100W相当～3.0kW、8段階：タッチキー式	左：100W相当～3.0kW、8段階：タッチキー式 右：100W相当～2.0kW、7段階	100W相当～3.0kW、10段階：タッチキー式
中央IH		100W相当～1.6kW、5段階 ^{*1} ：タッチキー式	—	—
グリル		手動740W相当、920W相当、：タッチキー式 1.2kW、3段階	—	手動730W相当、910W相当、：タッチキー式 1.14kW相当
上面操作部表示		LED	—	LED
ワンタッチ火力ボタン		—	● 左・右IH	—
グリル操作部表示		上面操作部表示と共用	—	上面操作部表示と共用
音声ガイド		—	—	—
タイマー：残り時間 ^{*2} /経過時間		● 選択1か所： IH9時間、グリル29分 / —	● 選択1か所：9時間 / —	● 選択1か所： IH9時間、グリル29分 / —
光・温度センサー		● 光・温度センサー：左・右IH、 温度センサー：中央IH	温度センサー：左・右IH	● 光・温度センサー：左・右IH
遠温調理・調理モード/遠温調理レポート		● 遠温調理(揚げ物：流量200～800g)・ 調理モード、2メニュー(乾燥、減き物) / —	● 遠温調理(揚げ物：流量500～800g)・— / —	● 遠温調理(揚げ物：流量200～800g)・— / —
煮込み/燗ゆで		● 左IH / —	● 右IH / —	● 左IH / ● 右IH
炊飯/保温/湯沸かし		— / — / —	— / ● 右IH / —	— / — / —
オート調理		● 4メニュー：魚焼き(2メニュー)、 焼き物(1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー)	—	● 5メニュー：魚焼き(3メニュー)、 焼き物(1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー)
手動調理		● 1メニュー：手動	—	● 1メニュー：手動
オート調理		—	—	—
手動調理		—	—	—
連携調理		—	—	—
フラット庫内		—	—	—
温度低減ドア		●	—	●
水なし		●	—	●
脱煙機能		—	—	—
煙抑制制御		—	—	—
アルミ・銅鍋		—	—	—
鉄・ステンレス鍋		約42/39/33dB ^(火力により3段階に 変わります)	約35/31/27dB ^(火力により3段階に 変わります)	約37/33/30dB ^(火力により3段階に 変わります)
電圧、総消費電力/節電モード		単相200V-5.8kW ^{*4} / —	単相200V-4.0kW / —	単相200V-5.8kW ^{*4} / — 単相200V-4.0kW / —
プラグ容量、コード		単相200V用、250V-30A(接地線付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m	単相200V用、250V-20A(接地線付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m	単相200V用、250V-30A(接地線付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.3m 単相200V用、250V-20A(接地線付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.3m
外形寸法(幅×奥行×高さ)		600×552×234mm(組込み高さ220mm)	450×520×76mm	591×504×180mm (奥行はグリル取っ手部まで含む)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)		272×369×111mm(有効高さ55mm ^{*5})	—	272×369×111mm(有効高さ55mm ^{*5})
質 量		約16.0kg	約7.0kg	約18.5kg
付属品		ラク旨グリル(波皿)	— (別売の専用天から揚げ・H40をご利用ください)	ラク旨グリル(波皿)

27

中央加熱グリルは同時使用できません。*6 火力との組み合わせは最大1時間です。H7-MST5の火力は使用時間は2時間です。H7-AC0S、H7-AC0Cの火力は使用時間は2時間です（保温・再熱時は1時間です）。*8 5kWを超えれば、4.8kW切り替え可能です。*9 電力で使用する鍋の径は40mm以内にお使いください。○フラッグミッドグリップラバーゴームは標準付属です。*6 フィードPAMI.000Wは長時間連続出力機まで最大3分間○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)を超えないように自動的に動作の制限します。＊ピビと＊Iとって火力が変化する(<https://kadenfan.hitec.co.jp/support/manual/>)とご了承ください。☆この価格に事業者向け特別の購買見積書添付しています。一般消費者向けの日本版販売を示すものではありません。情報見解相違は本邦版が優先し、配列も異なるので、専門知識等によりご確認の上、お使いください。◎特定安全規格に適合する商品と表示されている商品は、事業者向け専用ひたし器およびひたし器カバーに基づいて一級品質保証の日本版販売とさせていただきます。

200Vの大火力熱風循環式ビッグオーブンで、おいしく焼き上げ。

3.8kWの 大火力オーブン調理



大火力だから、予熱約300℃まで約9分。肉や魚を高温で調理するので、表面を素早く焼いてうまみが外に出るのをおさえます。手作りのピザやパンなどもおいしく仕上げます。

庫内が大きいので、
高さがある山形パンが焼けます。



イギリスパン(山形パン)



過熱水蒸気・オープン・レンジ・グリル・スチーム
加熱の組み合わせでヘルシー・おいしい

■過熱水蒸気で脂を落とすヘルシー調理



鶏のハーブ焼き(オートメニュー)

過熱水蒸気 + グリル

鶏のから揚げ(オートメニュー)

レンジ + オーブン + 過熱水蒸気 + グリル

■便利なオートメニュー



グラタン(オートメニュー)

レンジ + オーブン +

■おこのみ加熱(手動)で調理



ハンバーグ(手動)

過熱水蒸気 + オーブン

仕様	
型式	MRO-SK201S/ SK201B
電源	単相200V (50・60Hz) 20A
電子レンジ機能	高周波出力 消費電力 PAM1,000W*6、700W、500W、200W相当、100W相当 1,490W(最大)
オーブン機能	消費電力 温度調節 3,800W (ヒーター3,700W) 発酵(40)、100~250、280、300℃*7
グリル機能	消費電力 2,600W (ヒーター2,500W)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	596×541×625mm*8
加熱室有効寸法 (幅×奥行×高さ)	415×380×246mm
総庫内容量	41L
質量	約46kg
プラグ容量	単相200V用、250V-20A 

オートメニュー：約382kcal、フライパン調理：約565kcal
オートメニュー：約987kcal、油で揚げた場合：約1,136kcal

日立IHクッキングヒーターは、MWJワランティ株式会社の提供する新・長期サポート保証の対象商品です。



ワンクリックでヒーターをより長く、安心してお使いいただくために

新・長期サポート保証(有償)

保証料をご負担いただくことで
7年または10年、修理費用が無料になります。

新・長期サポート保証の内容

- 保証期間：メーカー保証期間と新・長期サポート保証期間をあわせて7年または10年
- 修理回数：無制限
- 保証限度：本体価格相当分(1回あたり)*1
- 対象部品：ユーザーが交換できる消耗部品、別売品・付属品を除く本体内の部品

保証期間

本
体

保証料

[7年] 7,100円 (税込)
[10年] 11,600円 (税込)

※保証料は変更する場合がございます。
(上記保証料は2023年4月時点のものです。)

新・長期サポート保証の内容についてご不明な点など下記へご相談ください。

MWJワランティ

保証登録ヘルプデスク

0120-448-132

受付時間：9:00～18:00
土日祝日年末年始除く

延長保証の詳細についてはこちら
(MWJワランティのホームページ)



*※1 同一機種もしくは同等品をMWJワランティ株式会社が調達する時の価格。※新・長期サポート保証の申し込みは、設置から3か月以内にお願ひします。※代替品が提供された時点で、本保証は終了します。※対象商品での取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態下における故障が本保証の対象となります。詳細は専用チラシ裏面の対象外事例およびMWJワランティ株式会社が発行する新・長期サポート保証 保証書の内容規定をご覧ください。

新・長期サポート保証は加盟店様へお申し込みください。上記MWJワランティのホームページからでもお申込みできます。

※-33AG、HT-32AGの両機種共に使用時は時刻表示機能により7時30分まで、※3番電線は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で規定(当社標準仕様書参照)。A型出力用時は、電源ノイズの対策のため電源端子にメカニクの出たきます。約280℃・300℃の温度での動作時間は5分間です。その後自然冷却の250℃以下に冷やります。※8番の高圧変圧器には、P.30をご覧ください。

■安全上の注意
●設置場所：火が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。上記表記に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書、設置調度表、部品・アース・使用済みの廃棄の取り扱い等費用は含みありません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。商品にはいずれもキャンセルネットは含まれません。○要領用ベースメーカーを

※（一般社団法人）日本電機工業会 ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/japanese/shoubou/>