

タイプ	3口IH 鉄・ステンレス対応					
	型式	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込) 430,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込) 410,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N95STWF(S) シルバー 418,000円(税込) 380,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N95STF(S) シルバー 396,000円(税込) 360,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N85TWF(S) シルバー 385,000円(税込) 350,000円(税別) [*]
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真						
トッププレート	フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅ヒーター		2.0kW 3.2kW 3.2kW 1.6kW		2.0kW 3.2kW 3.2kW 1.6kW	
火力調節	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW					
使いやすい機能	● 左・右IH ● 標準モード / 詳細モード					
グリル調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル ● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80~240℃)					
ラック旨	● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め ● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80~280℃)					
連携調理	●					
フラット庫内	● (左右側面・奥面：フッ素コート)					
温度低減ドア	●					
グリル	●					
脱煙機能	●					
煙抑制制御	● (丸焼きメニュー調理時)					
運転音 ^{*2}	約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)					
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW ^{*3} /総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可					
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m ^(*)					
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラック旨グリル84mm ^{(*)4})					
質量	約22.0kg	約21.0kg	約21.0kg	約20.0kg	約21.0kg	約20.0kg
付属品	ラック旨グリル(波皿)、ラック旨オープン(平皿)					

*1 火力「6」以上(N100T・N9T・N8Tシリーズは火力「4」以上)は最長時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」に切り替え可能です。
*2 ラック旨グリルは食材、器ともに高さ60mm以内、ラック旨オープンは食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。
*3 ラック旨グリルは食糧です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれてよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調

タイプ	3口IH ダブルオールメタル対応				3口IH オールメタル対応				3口IH 鉄・ステンレス対応	
	型式	レンジフードファン連動 HT-M300XTWF(W) プレミアムブラック 537,900円(税込) 489,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M350KTf(K) プレミアムブラック 537,900円(税込) 489,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M300HTf(H) メタリックグレー 526,900円(税込) 479,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M300TF(W) パールホワイト 515,900円(税込) 469,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M200XTWF(W) パールホワイト 495,000円(税込) 450,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M200HTf(H) メタリックグレー 484,000円(税込) 440,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M200XTF(W) パールホワイト 473,000円(税込) 430,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M200HTF(H) メタリックグレー 462,000円(税込) 420,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-M150KTf(K) プレミアムブラック 484,000円(税込) 440,000円(税別) [*]
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真										
トッププレート	フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅ヒーター				2.0kW 3.2kW 3.2kW 1.6kW				2.0kW 3.2kW 3.2kW 1.6kW	
火力調節	シースヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)									
使いやすい機能	● 左・右IH ● 標準モード / 詳細モード									
グリル調理	● 21メニュー：魚焼き(3メニュー)、焼き物(3メニュー)、過熱水蒸気(3メニュー)、ノンフライ(3メニュー)、蒸し物(3メニュー)、冷凍食品(6メニュー)									
ラック旨	● 15メニュー：オープン(4メニュー)、魚煮つけ(2メニュー)、水なし調理(6メニュー)、冷凍食品(1メニュー)、パン(2メニュー)									
連携調理	● 5メニュー：トースト、オープン(13段階温度設定80~280℃)、グリル上下、グリル上、グリル下									
フラット庫内	●									
温度低減ドア	●									
グリル	●									
脱煙機能	●									
煙抑制制御	●									
運転音 ^{*2}	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)				約38/35/30dB(火力により3段階に変わります。)				約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW ^{*3} /総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可									
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m ^(*)									
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラック旨グリル59mm、ラック旨オープン75mm ^{(*)5})									
質量	約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約28.0kg	約27.0kg	約23.0kg	約22.0kg	約23.0kg	約22.0kg
付属品	ラック旨グリル(波皿)、ラック旨オープン(平皿)、専用フタ、クッキングガイド									

30分まで。*2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kW材、器ともに高さ40mm以内、ラック旨オープン(平皿)は食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラック旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンをかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一りません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)